

INTR. HORARIOS ANALÓGICOS

	KPS-IH-DIN1SR15 KPS-IH-DIN1CR15	KPS-IH-DIN2SR30 KPS-IH-DIN2CR30
Código	Sin reserva: 350200117 Con reserva: 350200118	Sin reserva: 350200119 Con reserva: 350200120
Precio/Ud	Sin reserva: 46,20€ Con reserva: 78,00€	Sin reserva: 55,60€ Con reserva: 92,00€
Dimensiones	1 módulo DIN	2 módulos DIN
Reserva de marcha	Sin reserva Con reserva: 100h recargable	Sin reserva Con reserva: 100h recargable
Programación	Diaria	Diaria
Maniobra mínima	15 minutos	30 minutos
Canales	1	1
Capacidad de contacto	16A/ 250VAC	16A/ 250VAC
Contacto	Normalmente abierto	Conmutado

INTR. HORARIOS DIGITALES

	KPS-IH-DIGI1EASY KPS-IH-DIGI2EASY	KPS-IH-DIGI1 MEMORY KPS-IH-DIGI2 MEMORY	KPS-IH-DIGI1ASTRO KPS-IH-DIGI2ASTRO
Código	1 Ch: 350200164 2 Ch: 350200165	1 Ch: 350200122 2 Ch: 350200123	1 Ch: 350200132 2 Ch: 350200133
Precio/Ud	1 Ch: 103,40€ 2 Ch: 134,20€	1 Ch: 122,00€ 2 Ch: 150,80€	1 Ch: 155,00€ 2 Ch: 186,20€
Dimensiones	2 módulos DIN	2 módulos DIN	2 módulos DIN
Reserva de marcha	10 años	6 años	6 años, batería reemplazable
Programación	Semanal	Semanal y anual	Semanal
Maniobra mínima	1 seg.	1 seg.	1 seg.
Memoria	1 Ch 52 maniobras ON o OFF 2 Ch 90 maniobras ON o OFF	64 maniobras ON/OFF	45 maniobras ON/OFF, ASTRO, LUX
Pastilla de program.	-	✓	✓
Canales	1 Ch / 2 Ch	1 Ch / 2 Ch	1 Ch / 2 Ch
Capacidad de contacto	16A/ 250VAC	16A/ 250VAC	16A/ 250VAC
Contacto	Conmutado	Conmutado Con control de paso por cero	Conmutado Con control de paso por cero



España
MGL EUMAN S.L.
Parque Empresarial de Argame C/Picu Castiellu, parcelas i1-i4
33163 Argame, Morcín Asturias, Spain
Tel: 985 08 18 70
Fax: 985 08 18 75
Whatsapp: 673 808 571
Email: info@kps-soluciones.es



COD. 999990203



PROMOCIÓN CONTROL ENERGÉTICO

CONSIGUE TU REGALO
UN PRÁCTICO FRONTAL LED CON DETECTOR DE MOVIMIENTO INCORPORADO
Consulta en tu punto de venta como obtener el regalo.
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA 31/12/2020



Artículos incluidos en la promoción CONTROL ENERGÉTICO KPS

MINUTEROS DE ESCALERA

	KPS-TEMPO7MEC	KPS-TEMPO10ELEC
Código	350200144	350200163
Precio/Ud	42,60€	42,60€
Capacidad de contacto	16A/ 250VAC	16A/ 250VAC
Conexión	3 y 4 hilos	3 y 4 hilos
Tecnología	Electromecánica	Electrónica
Programación	Diaria	Diaria
Temporización	1 a 7 minutos	30 seg a 10 minutos
Interrup. manual	ON/AUTO	ON/AUTO
Cap. puls. neón	50mA	150mA
Capacidad de contacto	Incandescencia: 2000W Lámp.de bajo consumo: 1000VA LED: 400VA	Incandescencia: 2300W Lámp.de bajo consumo: 1000VA LED: 400VA

INTERRUPTORES CREPUSCULARES

	KPS-IC200TEMPO	KPS-IC300
Descripción	Interruptor crepuscular pared IP54	Interruptor crepuscular poste IP54
Código	350200113	350200136
Precio/Ud	51,00€	61,40€
Capacidad de contacto	10A/ 250VAC	10A/ 250VAC
Regulación crepuscular	3 - 500 lux	5 - 300 lux
Led regulación	Si	Si
Temp. seguridad	1 minuto	1 minuto
Apagado opcion	1 - 9 horas	-
Grado de protección	IP54	IP54

DETECTORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA

	DETELUX 180 MINI 220V	DETELUX 180 IP 220V	DETELUX 360SU PRO	DETELUX 360SU SLIM 220V	DETELUX 360GS 220V	DETELUX 360FC PRO 220V	DETELUX 360FC 2CH PRO 220V	DETELUX 360FC MINI PRO 220V	DETELUX 360FC MICRO 220V	DETELUX HF01	DETELUX 180BOX DUO 220V
Descripción	Detector pared mini	Detector pared exterior	Detector techo superficie	Detector techo extraplano	Detector techo grand.sup.	Detector falso techo	Detector falso techo	Detector mini falso techo	Detector micro falso techo	Detector oculto falso techo	Detector caja mecanismos
Código	350200114	350100102	350200100	350200115	350400106	350200101	350200168	350200102	390100003	350400003	350200116
Precio/Ud	31,20€	36,40€	41,60€	52,00€	75,00€	41,60€	60,00€	46,80€	41,60€	83,20€	57,20€
Instalación	Pared	Pared	Techo	Techo	Techo	Falso techo	Falso techo	Falso techo	Falso techo	Oculto sobre falso techo	Caja mecanismos
Tecnología	Infrarroja	Infrarroja	Infrarroja	Infrarroja	Infrarroja	Infrarroja	Infrarroja	Infrarroja	Infrarroja	Alta frecuencia 5.8GHz	Infrarroja
Zona de cobertura	180°	180°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	180°
Alcance	Lineal de 12 m (a 2,5 m)	Lineal de 12 m (a 2,5 m)	6 m de diámetro (a 2,2 m)	6 m de diámetro (a 2,2 m)	20 m de diámetro (a 3 m)	6 m de diámetro (a 2,2 m)	6 m de diámetro (a 2,2 m)	6 m de diámetro (a 2,2 m)	6 m de diámetro (a 2,2 m)	16 m de diámetro (a 2,2 m)	Linear de 9 m (a 1,1 m)
Altura de instalación	1,8 - 2,5 m	1,8 - 2,5 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	2,2 - 6 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	1 - 1,8 m
Ajuste de tiempo	10 seg - 15 min	10 seg - 15 min	10 seg - 7 min	10 seg - 15 min	10 seg - 12 min	10 seg - 15 min	CH1: 10seg -30min (Op.impulso) CH2: 10seg -60min	10 seg - 15 min	10 seg - 8 min	10 seg - 12 min	10 seg - 7 min
Regulación crepuscular	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux (solo CH1)	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux
Tecnología relé	Zero Cross Switching	Zero Cross Switching	Estándar	Zero Cross Switching	Zero Cross Switching	Zero Cross Switching	Zero Cross Switching	Zero Cross Switching	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de contacto	Incandescencia: 800W Lámparas de bajo consumo y LED: 400W	Incandescencia: 1.200W Lámparas de bajo consumo y LED: 300W	Incandescencia: 1.200W Lámparas de bajo consumo y LED: 300W	Incandescencia: 2.000W Lámparas de bajo consumo y LED: 1000W	Incandescencia: 2000W Lámparas de bajo consumo y LED: 1000W	Incandescencia: 1.200W Lámparas de bajo consumo y LED: 300W	Canal 1: Incandescencia: 1200W Lámparas de bajo consumo y LED: 300W Canal2: HVAC: 5A	Incandescencia: 800W Lámparas de bajo consumo y LED: 400W	Incandescencia: 800W Lámparas de bajo consumo y LED: 200W	Incandescencia: 1.200W Lámparas de bajo consumo y LED: 300W	Incandescencia: 500W Lámparas de bajo consumo y LED: 200W

PLAFONES CON DETECTOR INTEGRADO

	DETELUX 360 RADAR 220	DETELUX 360 PIR	DETELUX 360 RADAR LED SLIM	DETELUX 360 PIR LEC PC 110-220	DETELUX 360 PIR LED PC 20W	DETELUX 160 PIR LED PC
Descripción	Plafón portalámparas con detector RADAR	Plafón portalámparas con detector PIR	Plafón LED con detector RADAR	Plafón LED con detector PIR	Plafón LED con detector PIR	Plafón LED con detector PIR
Código	350400001	350200106	350200174	350200112	350200159	350200167
Precio/Ud	90,80€	44,40€	102,80€	62,40€	75,00€	81,10€
Instalación	Techo	Techo	Techo	Techo	Techo	Pared
Tecnología	Alta frecuencia 5,8GHz	Infrarroja	Alta frecuencia 5,8GHz	Infrarroja	Infrarroja	Infrarroja
Ángulo de cobertura	360°	360°	360°	360°	360°	160°
Alcance	20m de diámetro (a 2,2 m)	6m de diámetro (a 2,2 m)	16 m de diámetro (a 2,2 m)	6m de diámetro (a 2,2 m)	6m de diámetro (a 2,2 m)	9 m de diámetro (a 2,2 m)
Ajuste de tiempo	5 seg - 12 min	10 seg - 3 min	10 seg - 12 min	10 seg - 3 min	10 seg - 3 min	10 seg - 5 min
Regulación crepuscular	2 - 2.000 luxes	3 - 2.000 luxes	3 - 2.000 luxes	3 - 2.000 luxes	3 - 2.000 luxes	3 - 2.000 lux
Altura de instalación	2-4 m	2,2-4 m	2-4 m	2,2-4 m	2,2-4 m	1,8-2,2 m
Lámpara	1 portalámparas E27 de 60W	2 portalámparas E27 de 40W	Placa LED 16W, 1.300 lúmens, 4.000K	Placa LED 16W, 1.100 lúmens, 4.000K	Placa LED 20W, 1.600 lúmens, 4.000K	Placa LED 15W, 1.300 lúmens, 4.000K
Material base	Polycarbonato	Aluminio blanco	Polycarbonato	Aluminio blanco	Aluminio blanco	Aluminio blanco
Material tulipa	Cristal	Cristal	Plástico (polycarbonato)	Plástico (polycarbonato)	Plástico (polycarbonato)	Plástico (polycarbonato)