Promoción control energético

DETECTORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA



	DETELUX 180 MINI 220V	DETELUX 180 IP 220V	DETELUX 360SU PRO	DETELUX 360SU SLIM 220V	DETELUX 360GS 220V	DETELUX 360FC PRO 220V	DETELUX 360FC 2CH PRO 220V	DETELUX 360FC MINI PRO 220V	DETELUX 360FC MICRO 220V	DETELUX HF01	DETELUX 180BOX DUO 220V
Descripción	Detector pared mini	Detector pared exterior	Detector techo superficie	Detector techo extraplano	Detector techo grand.sup.	Detector falso techo	Detector falso techo	Detector mini falso techo	Detector micro falso techo	Detector oculto falso techo	Detector caja mecanismos
Código	KPS180MINI230VCBINT	KPS180IP230VCBINT	KPS360SU230VCBINT	KPS360SLIM230VCBINT	KPS360GS230VCBINT	KPS360FC230VCBINT	KPS360FC2CH230VCBINT	KPS360FCMINI230VCBINT	KPS360FCMICRO230VCBINT	KPSHF01230VCBINT	KPS180BOX230VCBINT
Código anterior	350200114	350100102	350200100	350200115	350400106	350200101	350200168	350200102	390100003	350400003	350200116
Precio/Ud	6,90 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	14,00 €	7,50 €	9,50 €	8,00 €	7,50 €	15,00 €	11,00 €
Cobertura / Alcance	180° Lineal de 12 m (a 2,5 m)	180° Lineal de 12 m (a 2,5 m)	360° 6 m de diámetro (a 2,2 m)	360° 6 m de diámetro (a 2,2 m)	360° 20 m de diámetro (a 3 m)	360° 6 m de diámetro (a 2,2 m)	360° 6 m de diámetro (a 2,2 m)	360° 6 m de diámetro (a 2,2 m)	360° 6 m de diámetro (a 2,2 m)	360° 16 m de diámetro (a 2,2 m)	180° Linear de 9 m (a 1,1 m)
Altura de instalación	1,8 - 2,5 m	1,8 - 2,5 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	2,2 - 6 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	1 - 1,8 m
Ajuste de tiempo	10 seg - 15 min	10 seg - 15 min	10 seg - 7 min	10 seg - 15 min	10 seg - 12 min	10 seg -15 min	CH1: 10seg -30min (Op.impulso) CH2: 10seg -60min	10 seg - 15 min	10 seg - 8 min	10 seg - 12 min	10 seg - 7 min
Regulación crepuscular	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux (solo CH1)	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux	3-2.000 lux
Tecnología relé	Zero Cross Switching	Zero Cross Switching	-	Zero Cross Switching	Zero Cross Switching	Zero Cross Switching	Zero Cross Switching	Zero Cross Switching	-	-	-
Capacidad de contacto	Incandescencia: 800W Lámparas de bajo consumo y LED: 400W	Incandescencia: 1.200W Lámparas de bajo consumo y LED: 300W	Incandescencia: 1.200W Lámparas de bajo consumo y LED: 300W	Incandescencia: 2.000W Lámparas de bajo consumo y LED: 1000W	Incandescencia: 2000W Lámparas de bajo consumo y LED: 1000W	Incandescencia: 1.200W Lámparas de bajo consumo y LED: 300W	Canal 1: Incandescencia: 1200W Lámparas de bajo consumo y LED: 300W Canal 2: HVAC: 5A	Incandescencia: 800W Lámparas de bajo consumo y LED: 400W	Incandescencia: 800W Lámparas de bajo consumo y LED: 200W	Incandescencia: 1.200W Lámparas de bajo consumo y LED: 300W	Incandescencia: 500W Lámparas de bajo consumo y LED: 200W

PLAFONES CON DETECTOR INTEGRADO



	DETELUX 360 RADAR 220	DETELUX 360 PIR	DETELUX 360 RADAR LED SLIM	DETELUX 360 PIR LEC PC 110-220	DETELUX 360 PIR LED PC 20W	DETELUX 160 PIR LED PC
Descripción	Plafón portalámparas con detector RADAR Base de policarbonato y tulipa de cristal	Plafón portalámparas con detector PIR Base de aluminio blaco y tulipa de cristal	Plafón LED con detector RADAR Base y tulipa de policarbonato	Plafón LED con detector PIR Base de aluminio blanco y tulipa de policarbonato	Plafón LED con detector PIR Base de aluminio blanco y tulipa de policarbonato	Plafón LED con detector PIR Base de aluminio blanco y tulipa de policarbonato
Código	KPS360RADAR230VCBINT	KPS360PIR230VCBINT	KPS360RADARLED230VCBINT	KPS360PIRLEDDUALCBINT	KPS360PIRLED20DUALCBINT	KPS160PIRLEDDUALCBINT
Código anterior	350400001	350200106	350200174	350200112	350200159	350200167
Precio/Ud	24,00 €	14,50 €	25,00 €	16,50 €	16,50 €	18,00 €
Ajuste de tiempo	5 seg - 12 min	10 seg - 3 min	10 seg - 12 min	10 seg - 3 min	10 seg - 3 min	10 seg - 5 min
Regulación crepuscular	2 - 2.000 luxes	3 - 2.000 luxes	3 - 2.000 luxes	3 -2.000 luxes	3 -2.000 luxes	3 -2.000 lux
Altura de instalación	2-4 m	2,2-4 m	2-4 m	2,2-4 m	2,2-4 m	1,8-2,2 m
Lámpara	1 portalámparas E27 de 60W	2 portalámparas E27 de 40W	Placa LED 16W, 1.300 lúmens, 4.000K	Placa LED 16W, 1.100 lúmens, 4.000K	Placa LED 20W, 1.600 lúmens, 4.000K	Placa LED 15W, 1.300 lúmens, 4.000K

INTERRUPTORES HORARIOS DE UNO Y DOS CANALES



	KPS-IH-DIN15R15	KPS-IH-DIN1CR15	KPS-IH-DIN2SR30	KPS-IH-DIN2CR30	KPS-IH-DIGI1EASY	KPS-IH-DIGI2EASY	KPS-IH-DIGI1 MEMORY	KPS-IH-DIGI2 MEMORY	KPS-IH-DIGI1ASTRO	KPS-IH-DIGI2ASTRO
Código	KPSDIN1SR230VCBINT	KPSDIN1CR230VCBINT	KPSDIN2SR230VCBINT	KPSDIN2CR230VCBINT	KPSDIGI1EASDUALCBINT	KPSDIGI2EASDUALCBINT	KPSDIGI1MEM230VCBINT	KPSDIGI2MEM230VCBINT	KPSDIGI1AST230VCBINT	KPSDIGI2AST230VCBINT
Código anterior	350200117	350200118	350200119	350200120	350200164	350200165	350200122	350200123	350200132	350200133
Precio/Ud	12,90 €	18,00 €	15,90 €	22,50 €	19,00 €	21,50 €	40,00 €	50,00 €	55,00 €	60,00 €
Dimensiones	1 módulo DIN	1 módulo DIN	2 módulos DIN	2 módulos DIN	2 módulos DIN	2 módulos DIN	2 módulos DIN	2 módulos DIN	2 módulos DIN	2 módulos DIN
Reserva de marcha	Sin reserva	100h recargable	Sin reserva	100h recargable	10 años	10 años	6 años	6 años	6 años, batería reemplazable	6 años, batería reemplazable
Programación	Diaria	Diaria	Diaria	Diaria	Semanal	Semanal	Semanal y anual	Semanal y anual	Semanal	Semanal
Maniobra mínima	15 minutos	15 minutos	30 minutos	30 minutos	1 seg.	1 seg.	1 seg.	1 seg.	1 seg.	1 seg.
Memoria	-	-	-	-	52 maniobras ON o OFF	90 maniobras ON o OFF	64 maniobras ON/OFF	64 maniobras ON/OFF	45 maniobras ON/OFF, ASTRO, LUX	45 maniobras ON/OFF, ASTRO, LUX
Pastilla de programación	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√
Canales	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2
Capacidad de contacto	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Contacto	Normalmente abierto	Normalmente abierto	Conmutado	Conmutado	Conmutado	Conmutado	Conmutado Con control de paso por cero	Conmutado Con control de paso por cero	Conmutado Con control de paso por cero	Conmutado Con control de paso por cero

MINUTEROS DE ESCALERA



	KPS-TEMPO7MEC	KPS-TEMPO10ELEC
Código anterior	KPSTEMPO7230VCBINT	KPSTEMPO10230VCBINT
Código	350200144	350200163
Precio/Ud	7,90 €	8,50 €
Tecnología	Electromecánica	Electrónica
Temporización	1 a 7 minutos	30 seg a 10 minutos

INTERRUPTORES CREPUSCULARES



	KPS-IC200TEMPO	KPS-IC300
Descripción	Interruptor crepuscular pared IP54	Interruptor crepuscular poste IP54
Código	KPSIC200TEMPO230VCBINT	KPSIC300230VCBINT
Código anterior	350200113	350200136
Precio/Ud	7,90 €	19,00 €
Regulación crepuscular	3 - 500 lux	5 - 300 lux
LED regulación	Si	Si
Grado de protección	IP54	IP54

CONSIGUE TU REGALO



Detector de tensión y prueba de diferenciales

KPS-DT220

Consulta en tu punto de venta como obtener el regalo.

Promoción válida hasta el 31/12/2021

MGL EUMAN S.L

Parque Empresarial de Argame
C/Picu Castiellu, parcelas i1-i4
33163 Argame, Morcín
Asturias, España

Tel.: 985 081 870
Whatsapp: 673 808 571
Email: info.iberia@mgl-intl.com

www.mgl-euman.com/iberia

AN MGL BRAND